

555

2K Podkład akrylowy HS 5:1

Jest akrylowym wypełniaczem służącym do wypełnienia głębokich rys, nierówności na powierzchni karoserii pojazdu.

Może być stosowany na takie podłoża jak: metale, stare powłoki lakiernicze, szpachle, laminaty, tworzywa sztuczne (oprócz PE i PP). Kolor podkładu szary.

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na: podłoża metalowe, również niezgruntowane; podłoża ze stali lub aluminium; szpachlówki poliesterowe; stare powłoki lakierowe.

Powierzchnia metalowa powinna być najpierw przeszlifowana i oczyszczona.



555: 100%
TH-02: 20%
TVU: 25%



1,5-1,8 mm



5-10 min
20°C



1,5-1,8 mm



20°C: 3 h
60°C: 30-40 min



Numer artykułu	Rozlanie	Karton
59298 + 59023		biały
59297 + 59023	0,8L+0,16L utw.	czarny
59042 + 59023		szary

Podłoże	Przyczepność	
	niska	wysoka
Metal		
Stal, aluminium		
Szpachlówki		
Stare powłoki lakierowe		
Czas do zużycia	2 h	
Ilość warstw	2 - 3	
Trwałość	555: 12 miesięcy TH-02: 6 miesięcy	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.