

9005

Lakier 1K do plastików

To jednoskładnikowy lakier strukturalny przeznaczony do prac naprawczych i renowacyjnych elementów z tworzyw sztucznych takich jak: zderzaki, oprawy lusterek czy listwy boczne.

Lakier w większości tworzyw sztucznych nie wymaga stosowania dodatków zwiększających przyczepność do elementów z tworzyw sztucznych czy uelastyczniaczy.

Zaleca się wykonanie natrysku próbnego, jeśli zajdzie taka konieczność należy zastosować podkład do plastików.



Stosować bezpośrednio na wyczyszczone i wyszlifowane powierzchnie z tworzywa sztucznego. Produkt można stosować na PE.



Lakier :100%
TVU: 10-20%



1,6-1,8 mm



Czasy schnięcia w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%:
Pyłosuchość: 10 min
Do montażu: 30 min
Twardość jednolita: 12 h

Numer artykułu	Rozmiar	Kolor
59090	1L	czarny

Lepkość robocza 48-50s DIN Cup 4mm

Trwałość 24 miesiące

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.